



ASPIRATEURS POUR OUTILS ÉLECTRIQUES ET/OU PNEUMATIQUES

GS 2/62 M TCPN

PUISSANCE MAX

2400
W

DÉPRESSION

2470
mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420
m³/h

CAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

62
l

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ COMMANDE À DISTANCE
- ▶ FILTRE DE CLASSE M
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES
- ▶ CONTRÔLE D'ALIMENTATION PNEUMATIQUE ET ÉLECTROVANNES
- ▶ MOTEURS 2 ETAGES
- ▶ DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE

TÉMOIN DE COLMATAGE

DÉMARRAGE DE L'ASPIRATEUR A L'ALLUMAGE DE L'OUTIL PNEUMATIQUE OU ÉLECTRIQUE

FILTRATION CLASSE M (POUSSIÈRES NOCIVES)



GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



PRISE POUR OUTIL ÉLECTRIQUE (TC) ET/OU OUTIL PNEUMATIQUE (PN) AVEC MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE



TÉMOIN D'AVERTISSEMENT POUR CONTRÔLE DE VITESSE > 20M/S



CARTOUCHE PAPIER HAUT RENDEMENT 10.500 cm²

DONNÉES TECHNIQUES

		GS 2/62 M TCPN	
Référence		ASD015108	
PERFORMANCES			
Utilisation		POUSSIÈRE	
Moteur		2 x 2 étages	
Puissance	W	2000-2400 max (prise supplémentaire 1300 W)	
Tension	V	220-240	
Dépression	mmH ₂ O	2470	
Débit d'air	m ³ /h	420	
Capacité de cuve totale	l	62/inox	
Longueur de câble	m	8,5	
Surface de filtration	cm ²	10,500	
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	
Diamètre des accessoires	mm	36	
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x960	
Poids	kg	21,0	

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01500
FLEXIBLE TURBOFLEX 4 m



RÉFÉRENCE: MPVR85407
TUBES ALU + SURMOULAGE 2X50 cm



RÉFÉRENCE: LAFN85073
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV33288
SUCEUR Brosse ROULETTES



RÉFÉRENCE: SPPV28242
SUCEUR BISEAUTÉ



RÉFÉRENCE: SPPV28243
BROSSE RONDE



RÉFÉRENCE: MPVR06998
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: FTDP00322
CARTOUCHE PAPIER



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP40007
1X SAC PAPIER CLASSE M



RÉFÉRENCE: RCVR00936
BOUCHON COMPLET POUR ENTRÉE (POUR MISE AU REBUT SÛRE)



RÉFÉRENCE: MPVR11542
COUVERCLE POUR PERCEUSE



RÉFÉRENCE: KTRI04796
SAC MICROFIBRE CLASSE M 10 SACS



X10

RÉFÉRENCE: TBFX01096
FLEXIBLE+TUYAU AIR COMPRIMÉ 5 m



RÉFÉRENCE: RCVR72032
RACCORD Y Ø 38 mm



RÉFÉRENCE: MPVR06983
TERMINAL CÔTÉ ACCESSOIRES Ø 30



RÉFÉRENCE: MPVR06999
TERMINAL CÔTÉ ACCESSOIRES Ø 28



RÉFÉRENCE: MPVR06997
TERMINAL CÔTÉ ACCESSOIRES Ø 21

