



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - POSTES FIXES

MLC-C D1310P MLC-C D1813P MLC-C D1915P MLC-C D2117P

GAMME PRO

PRESSION

130÷210
bars

DÉBIT

600÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

3÷6,7 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TOTAL STOP RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - API
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME

MANOMETRE DE PRESSION DE SERVICE

ARRÊT TOTAL RETARDÉ

PLAQUE DE FIXATION EN ACIER LAQUE

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



ÉQUIPÉ D'UNE PLAQUE MÉTALLIQUE PEINTE POUR LE MONTAGE MURAL



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON EN TROIS PISTONS EN CÉRAMIQUE ASSURANT UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE

DONNÉES TECHNIQUES

		MLC-CD1310P	MLC-CD1813P	MLC-CD1915P	MLC-CD2117P
Référence		PPEL40079	PPEL40081	PPEL40083	PPEL40085
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Débit	l/h	600	800	900	1000
Entrée d'eau température max.	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Puissance absorbée	kW	3	4,7	5	6,4
Pôle moteur/régime		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique			
Dimensions (LxlxH)	cm	34x47x61	35x48x61	36x50x61	37x52x61
Poids	kg	35	35	40	50
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN40000
**BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 1310)**



RÉFÉRENCE: UGLN49987
**BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 1813/1915/2117)**



RÉFÉRENCE: TBAP40256
FLEXIBLE H.P. 10 m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:
LANC126512 (900 mm)
LANC126513 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: TBAP16657
**FLEXIBLE HP 20 m
> 200 BARS**



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE:
AVTB39119 (INOX)
AVTB39120 (MÉTAL PEINT)
AVTB39124 (ABS)
**ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU**



RÉFÉRENCE: ROTA00043
**LANCE ROTABUSE
(POUR 1813)**



RÉFÉRENCE: ROTA00041
**LANCE ROTABUSE
(POUR 1310)**



RÉFÉRENCE: ROTA00051
**LANCE ROTABUSE
(POUR 1915/2117)**



RÉFÉRENCE: SPID24911
**BROSSE ROTATIVE PRO
70 cm - MAX 60°**



RÉFÉRENCE: SPID24939
**BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60° C**



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU



RÉFÉRENCE: LCPR89116
**LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm**



RÉFÉRENCE: KTRI40479
**KIT EAU CHAUDE 70°C
(POUR 1310/1915)**



RÉFÉRENCE: KTRI40478
**KIT EAU CHAUDE 70°C
(POUR 1813)**



RÉFÉRENCE: KTRI40336
**KIT EAU CHAUDE 70°C
(POUR 2117)**

