



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - TRIPHASÉS

PW 160/26 TRI - TRI XR PW 200/21 TRI - TRI XR PW 160/30 TRI - TRI XR PW 200/30 TRI - TRI XR

GAMME PRO

PRESSION

160÷200
bars

DÉBIT

1300÷1800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,1÷12,5
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI

ENROULEUR ET ROTABUSE DE SÉRIE SUR LE MODÈLE XR

ARRÊT TOTAL RETARDÉ

PISTONS CÉRAMIQUES



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



POMPE À PISTONS AVEC CULASSE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE



STRUCTURE ROBUSTE, ANTICHOC, CAPOT DE CHÂSSIS EN ACIER



MOTEUR ÉLECTRIQUE SANS ENTRETIEN, REFROIDI PAR AIR ET DOTÉ DE PROTECTION THERMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 160/26 TRI IDAF40801	PW 200/21 TRI IDAF40800	PW 160/30 TRI IDAF40802	PW 200/30 TRI IDAF40803
		PW 160/26 TRI XR IDAF50801	PW 200/21 TRI XR IDAF50800	PW 160/30 TRI XR IDAF50802	PW 200/30 TRI XR IDAF50803
Référence					
Référence					
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	160/16	200/20	160/16	200/20
Débit	l/h	1600	1300	1800	1800
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/18	3-400-50/16,4	3-400-50/21,3	3-400-50/23
Puissance absorbée	kW	8,8	8,1	10,9	12,5
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/ laiton/céramique			
Dimensions (LxH)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Poids	Kg	85	85	98	115
Heures maxi/jour	h	6	6	6	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40160
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN02314
BUSE (POUR 160/26 - 200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE HAUTE PRESSION (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN22129
BUSE BASSE PRESSION (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN75267
BUSE BASSE PRESSION (POUR 160/30-200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN75314
BUSE HAUTE PRESSION (POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: TBAP40014
TUYAU FLEXIBLE 15 m (POUR 160/26-160/30-200/30)



RÉFÉRENCE: TBAP40062
TUYAU FLEXIBLE 15 m (POUR 200/21)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION 10 m (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION 20 m (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: LCPR40133
LANCE ROTABUSE (POUR 160/26-200/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40134
LANCE ROTABUSE (POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40132
LANCE ROTABUSE (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 L



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCPR14860
KIT SABLAGE Ø 1,7 (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: KTRI40343
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: CANA99003
BUSE CANALISATION (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: KTRI40304
KIT EAU CHAUDE 70°C (POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE 20 m (POUR 200/21)

