



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

# PW-H 190/21 TRI - TRI X

GAMME PRO TRÈS INTENSIF

PRESSION

190  
bars

DÉBIT

1300  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5  
kW

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPAA
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU ANTI-TARTRE - CNAT
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU DE CARBURANT - CNC

ENROULEUR 20 M EN OPTION

CHAUDIERE HAUTE RENDEMENT  
140°C PHASE VAPEUR POSSIBLE

PROTECTION ANTI-CALCAIRE

RESERVOIR CARBURANT  
GRANDE CAPACITE 30L  
POUR PLUS D'AUTONOMIE

POMPE AVEC ACOUPLEMENT MOTEUR  
SOUPLE POUR UTILISATION  
INTENSIVE JUSQU'À 7H PAR JOUR

INDICATEUR DE  
MAINTENANCE

GARANTIE  
2 ANS

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



## INNOVATIONS



G6000™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE



MSC™  
CONTRÔLE  
SÉCURITÉ  
MULTIFONCTIONS

## SPÉCIFICATIONS



LA CONNEXION ENTRE LA  
POMPE ET LE MOTEUR EST  
ASSURÉE PAR RACCORD  
FLEXIBLE



LE PANNEAU ÉLECTRIQUE EST  
ÉQUIPÉ D'UN CAPOT TRANSPARENT  
POUR LE PROTÉGER CONTRE LES  
ÉCLABOUSSURES ET LA SALETÉ



POIGNÉE ERGONOMIQUE  
POUR FACILITER LE  
TRANSPORT

## DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 190/21TRI	PW-H 190/21TRI X
Référence		IDAC40652	IDAC40323
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-190/3-19	30-190/3-19
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16	3-400-50/16
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	85,5	85,5
Consommation de carburant	kg/h	7,6	7,6
Réservoir fioul	l	30	30
Réservoir détergent	l	16	16
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	131x77x95	131x77x95
Poids	kg	182	189
Heures maxi/jour	h	7	7

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025  
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR89117  
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN49995  
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP15631  
FLEXIBLE H.P. 10 m  
(POUR PW-H190/21TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP16656  
FLEXIBLE H.P. 15 m  
(POUR PW-H190/21TRI X)



RÉFÉRENCE: KTRI86962  
KIT ENROULEUR DE TUYAU  
(POUR V PW-H190/21TRI X)



RÉFÉRENCE: UGLN05174  
BUSE BASSE PRESSION



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: ROTA00045  
LANCE ROTABUSE MAX  
60° C



RÉFÉRENCE: SPID24911  
LANCE HYDROBROSSE  
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939  
LANCE HYDROBROSSE  
FIXE P70



RÉFÉRENCE: CANA99003  
BUSE 3 RÉTROJETS  
+ 1 FRONTAL



RÉFÉRENCE: TBAP16657  
FLEXIBLE HP 20 m  
(POUR RALLONGE)




RÉFÉRENCE:  
TBAP23853 (10 m)  
TBAP24406 (20 m)  
DÉBOUCHE CANALISATION  
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:  
AVTB39119 (INOX)  
AVTB39120 (MÉTAL PEINT)  
AVTB39124 (ABS)  
ENROULEUR  
AUTOMATIQUE 20 m NU



RÉFÉRENCE:  
LANC126512 (900 mm)  
LANC126513 (1200 mm)  
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: RCIN10810

RACCORD DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: LCPR14860

LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: ICALCAR1  
12X1 l DE LIQUIDE  
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5  
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: LAFN40335  
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: KTRI126325  
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M  
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE  
(AU MÈTRE)

