NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - TRIPHASÉS

THP 500/17 TRI

GAMME ULTRA-PRO

PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE ABSORBÉE
500 bars	1000 l/h	16 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST
- ARRÊT DE SÉCURITÉ TÉLÉCOMMANDÉ - AST
- SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

CHÂSSIS EN TUBE D'ACIER Ø40 AVEC CAPOTS EN ACIER INOXYDABLE

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS

MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS

MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT LE CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE

FILTRE HAUTE CAPACITÉ ET AUTONETTOYANT

SOUPAPE THERMOSTATIQUE POUR PROTÉGER LA POMPE CONTRE LES SURCHAUFFES POSSIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

		THP 500/17 TRI
Référence		IDAF40220
PERFORMANCES		
Pression	bars/Mpa	500/50
Débit	l/h	1000
Température max entrée d'eau	°C	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/30,6
Puissance absorbée	kW	16
Pôle moteur/régime		4-1400
Commande à distance		ST
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	120x70x100
Poids	Kg	185
Heures maxi/jour	h	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40024
POIGNÉE

RÉFÉRENCE: LCPR40026
LANCE SIMPLE INOX M24

RÉFÉRENCE: TBAP40050
FLEXIBLE H.P. 15 m

RÉFÉRENCE: UGLN40040
BUSE HAUTE PRESSION

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: THP128006
ROTABUSE

Specifications, descriptions and pictures are indicative: rights to technical modifications reserved without prior notice.

TENNANT COMPANY 10-14 Rue de Rome - CS 13508 Tremblay - En - France - 95709 ROISSY CDG Cedex1
Tèl. +33 (1) 49 90 50 00 | frtennant@tennantco.com - www.ica.eu.com