



BALAYEUSES - AUTOPORTÉES

175 (SUR COMMANDE UNIQUEMENT)

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

13500
m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL DE
LA BROSSÉ PRINCIPALE

900
mm

TENSION

12-36
V

UTILISATION INTÉRIEURE
OU EXTÉRIEURE

ARCEAU OU CABINE FERMÉE EN OPTION

PRODUCTIVITÉ JUSQU'À
13500M²/H

VIDAGE HYDRAULIQUEFRONTAL



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE LÉGÈRE



INDUSTRIE LOURDE



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT

SPÉCIFICATIONS



AJUSTEMENT AUTOMATIQUE
DE LA PRESSION DE LA BROSSÉ



REMPACEMENT DU FILTRE
SANS OUTILS



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EN
ÉQUIPEMENT STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES

		175 B PACK	175 D
Référence		MSUB00454PAC	MSUB00449
PERFORMANCES			
Largeur de travail de la brosse principale	mm	900	900
Largeur de travail avec la brosse latérale	mm	1200	1200
Productivité théorique max	m ² /h	9000	13500
Tension	V-Ah	36	12
Marque du moteur		METAL ROTA	KUBOTA
Puissance installée	W/CV	2800	10,3 CV
Capacité du bac à déchets	l	340	340
Système de décharge du bac à déchets	Type/mm	Hydraulique -1350	Hydraulique -1350
Surface de filtration	m ²	4,3	4,3
Type de filtre		Plissé	Plissé
Vitesse max	km/h	6	9
Pente max.	%	13	18
Poids sans batteries	kg	363	692
Dimensions (LxlxH)	mm	2030X1210X1455	2030X1210X1455

EQUIPEMENT STANDARD

	175 B PACK	175 D
BROSSES		
BROSSE PRINCIPALE	SPPV02385	SPPV02385
BROSSE LATÉRALE	SPPV02390	SPPV02390
BATTERIE		
Batterie humide 36V 320 Ah	BAAC00183	-
CHARGEUR DE BATTERIE		
Chargeur externe 36V 35 Ah	BACA00127	-

ACCESSOIRES EN OPTION

	175 B PACK	175 D
Arceau de protection	KTRI05438	KTRI05467
Cabine fermée avec rideaux	KTRI05440	KTRI05469
Cabine fermée totale	KTRI05441	KTRI05470