



NETTOYEUR VAPEUR

SG-10

NOUVEAU

PRESSION

6
bar

DÉBIT

70÷90
g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

3,2
kW

EFFICACITE RECONNUE CONTRE
LES PUNAISES DE LIT

REPLISSAGE EN CONTINU

CHAUDIÈRE EN ACIER INOXYDABLE
UTILISABLE EN AGRO-ALIMENTAIRE

STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CHAUDIÈRE PUISSANTE
- ▶ ANTI-ACARIENS
- ▶ SÉCURITÉ ERGONOMIE
- ▶ LONGUE DURÉE DE VIE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



HO.RE.CA.



INDUSTRIE ALIMENTAIRE &
DISTRIBUTEURS



GRANDS ESPACES COMMUNS



SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE POUR TRANSPORT
FACILE



STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE POUR S'ADAPTER
AUX ENDROITS LES PLUS
EXIGEANTS EN TERME
D'HYGIENE



INDICATEUR DIGITAL
- TEMPERATURE CHAUDIÈRE
- VAPEUR
- MANQUE D'EAU

DONNÉES TECHNIQUES

SG-10 S 6008 M

Référence

GNVA40038

PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	6/0,6
Débit	g/min	~ 65÷80
Température max. de sortie d'eau	°C	165
Temps de chauffe	min	~ 2,5
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz	1-230-50
Puissance absorbée	KW	3,2
Réservoir chaudière		1,8 (remplissage en continu)
Réservoir d'eau	l	2,5
Dimensions (LxlxH)	cm	45x28x31
Poids	Kg	8

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPIP40019
POIGNÉE + FLEXIBLE
VAPEUR 2,5 m



RÉFÉRENCE: MPVR40851
RALLONGE PLASTIQUE X 2
L=500 mm



RÉFÉRENCE: MPVR40852
LANCE VAPEUR



RÉFÉRENCE: SPPV40052
LAVE-VITRE



RÉFÉRENCE: SPPV40053
BROSSE SOLS MULTUAGE



RÉFÉRENCE: SPPV40054
BROSSE TRIANGULAIRE



RÉFÉRENCE: SPPV40055
LANCE VAPEUR COUDEE
L= 175



RÉFÉRENCE: SPPV40056
BROSSE PPL POUR LANCE
D.28



RÉFÉRENCE: SPPV40057
BROSSE METALLIQUE
POUR LANCE D.28



RÉFÉRENCE: SPPV40058
FRANGE RECTANGULAIRE



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: MPVR40857
BOUTEILLE DE
RRMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: AZMC40024
CLE DE MAINTENANCE



RÉFÉRENCE: KTRI40446
CHARIOT

