



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE POSTES FIXES  
TRIPHASÉS CHAUDIERE ELECTRIQUE

**NOUVEAU**

# IWD-E

PRESSION

170  
bar

DÉBIT

600÷720  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

17,3÷35,7  
kW

## EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

- ▶ ARRÊT TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - API
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPAA
- ▶ SYSTÈME DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE INTELLIGENT - RTCI
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU ANTI-CALCAIRE - CNAC
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRODUITS CHIMIQUES - CNPC
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML

PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT, PAS DE CARBURANT

CHAUDIÈRE À CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXYDABLE UTILISABLE EN AGRO-ALIMENTAIRE

COMMANDE À DISTANCE EN OPTION

SUPPORT 4 PIEDS EN OPTION



## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

COLLECTIVITÉS

## INNOVATIONS



G6000™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE



MSC™  
CONTRÔLE  
SÉCURITÉ  
MULTIFONCTIONS



POMPE  
IPC

## SPÉCIFICATIONS



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL ASSURANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE TRAVAIL.



STRUCTURE ROBUSTE CAPOT ET CHASSIS INOX



CHAUDIÈRE À HAUT RENDEMENT À 3 ÉTAGES STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316.

## DONNEES TECHNIQUES

		IWD-E D1710 P12 T	IWD-E D1712 P24 T	IWD-E D1712 P36 T
Référence		IDAC41134	IDAC41135	IDAC41136
<b>PERFORMANCES</b>				
Pression	bar/Mpa	170/17	170/17	170/17
Débit	l/h	600	720	720
Température de sortie d'eau	°C	80	80	80
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/27	3-400-50/44	3-400-50/53.1
Puissance absorbée	kW	17,3	29,5	35,8
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		DTS	DTS	DTS
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	12	24	36
Réservoir Anti-calcaire	l	6	6	6
Réservoir détergent	l	25 (option)]	25 (option)]	25 (option)]
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Poids	Kg	148,3	148,80	153,8

## EQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025  
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087  
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP40237  
FLEXIBLE HP BLEU  
ANTITRACE 10 m



RÉFÉRENCE: UGLN49986  
BUSE HAUTE PRESSION  
1/4" 1504 - (POUR 24KW/  
36KW)



RÉFÉRENCE: UGLN11196  
BUSE HAUTE PRESSION  
1/4" 15035 - (POUR  
12KW)



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360  
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE: LCPR24906  
LANCE DOUBLE P70  
(SANS BUSES)



RÉFÉRENCE: SPID24939  
LANCE HYDROBROSSE  
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCLC41140  
CLOCHE DE LAVAGE DE  
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: TBAP23853  
DÉBOUCHE CANALISATION  
(SANS BUSE) 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406  
DÉBOUCHE CANALISATION  
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: TBAP39122  
FLEXIBLE HP BLEU  
ANTITRACE 20 m



RÉFÉRENCE: ICALCAR1  
12 X 1 l DE LIQUIDE  
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: KTRI48111  
SUPPORT 4 PIEDS LAQUE



RÉFÉRENCE: KTRI40538  
SUPPORT 4 PIEDS INOX



RÉFÉRENCE: KTRI40536  
COMMANDE A  
DISTANCE



ACCESSOIRE OPTIONNEL  
DOIT ÊTRE INSTALLÉ  
PENDANT LE PROCESSUS  
DE FABRICATION

RÉFÉRENCE: MPVR13701  
RESERVOIR DETERGENT  
25 l

