



NETTOYEURS HAUTE PRESSION – EAU FROIDE – TRIPHASÉS

PW 200/17 TRI - TRI XR

PRESSION

200 bars

DÉBIT

1000 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5,1 kW

ENROULEUR ET ROTABUSE DE SERIE SUR LE MODELE XR



ARRÊT TOTAL RETARDÉ

VOYANT DE MAINTENANCE

RESERVOIR DETERGENT 2L

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX D'AVERTISSEMENT - TLA

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



MSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS



POMPE IPC

SPÉCIFICATIONS



TIMON REPLIABLE POUR UN STOCKAGE COMPACT ET UN TRANSPORT FACILE



NOUVEL ESPACE DE STOCKAGE POUR TOUS LES EQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES



COUVERCLE AMOVIBLE ET SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE L'HUILE FACILE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

DONNÉES TECHNIQUES

| | | PW 200/17 TRI | PW 200/17 TRI XR |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Référence | | IDAF41027 | IDAF51027 |
| PERFORMANCES | | | |
| Pression | bars/Mpa | 30-200/3-20 | 30-200/3-20 |
| Débit | l/h | 1000 | 1000 |
| Température max entrée d'eau | °C | 50 | 50 |
| Tension d'alimentation | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/10,2 | 3-400-50/10,2 |
| Puissance absorbée | kW | 5,1 | 5,1 |
| Pôle moteur/régime | | 4-1400 | 4-1400 |
| Commande à distance | | Stop total retardé | Stop total retardé |
| Réservoir détergent | l | 2 | 2 |
| Distributeur de détergent | | Basse pression | Basse pression |
| Pompe/tête/pistons | | En ligne (à bielles)/laiton/céramique | En ligne (à bielles)/laiton/céramique |
| Dimensions (LxlxH) | cm | 75x42x82 | 75x42x82 |
| Poids | kg | 52 | 56 |
| Heures maxi/jour | h | 4 | 4 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP40062
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: LCPR93178
ROTABUSE
(POUR VERSION TRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI40505
ENROULEUR NU
(POUR VERSION TRI XR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR14860

LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810

COUPLEUR M22M M22M



RÉFÉRENCE: SPID24939

BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCPR24937

CANON À MOUSSE 1 l



RÉFÉRENCE:
TBAP23853 10 m
TBAP24406 20 m
DÉBOUCHE CANALISATION
SANS BUSE



RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: LANC126480
PREMIUM: LANC126138
CLOCHE DE LAVAGE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: TBAP44379

FLEXIBLE 20 m



RÉFÉRENCE:
LANC126512 (900 mm)
LANC126513 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: CANA99001

BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SPID24911

BROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: UGLN126371

BUSES CLOCHE DE
LAVAGE



RÉFÉRENCE: KTRI40479

KIT EAU CHAUDE 70°C

