



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - AUTONOMES ESSENCE

# BENZ-C

NOUVEAU

MOTEUR THERMIQUE HONDA

GAMME PRO

PRESSION

180÷250  
bar

DÉBIT

660÷1000  
l/h

PUISSANCE MOTEUR

6,5÷13  
Cv

## BENZ 180/11

- Accouplement direct
- Sans décélérateur hydraulique

## BENZ 250/15-F

- Accouplement souple par FLECTOR
- Sans décélérateur hydraulique

## BENZ 220/16-G

- Accouplement par pignons
  - Sans décélérateur hydraulique
- 217

## BENZ 220/16-GD

- Accouplement par pignons
- Avec décélérateur hydraulique

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SOUPAPE THERMOSTATIQUE
- ▶ DÉCÉLÉRATEUR (MODELE GD)



## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BATIMENT



COLLECTIVITÉS



INDUSTRIE LOURDE



## INNOVATIONS



G6000™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE

## SPÉCIFICATIONS



LES VERSION "G" SONT ÉQUIPÉES D'UN RÉDUCTEUR PAR PIGNONS POUR GARANTIR LA DURÉE DE VIE DE LA POMPE



LA VERSION "GD" EST ÉQUIPÉE D'UN DÉCÉLÉRATEUR HYDRAULIQUE PERMETTANT UNE MEILLEURE LONGÉVITÉ



SOUPAPE THERMOSTATIQUE POUR PROTÉGER LA POMPE EN CAS DE SURCHAUFFE

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>BENZ 180/11</b>	<b>BENZ 250/15-F</b>	<b>BENZ 220/16-G</b>	<b>BENZ 220/16-GD</b>
Référence		IDAF41162	IDAF41163	IDAF41164	IDAF41165
<b>PERFORMANCES</b>					
Pression	bar/Mpa	30-180/3-18	30-250/3-25	30-220/3-22	30-220/3-22
Débit	l/h	330-660	450-900	500-1000	450-1000
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Type de moteur		Honda GX200	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Puissance absorbée	CV	6,5	13	13	13
Rotation pompe	Tr/min	3000	3000	1500	1500
Commande à distance		By-pass	By-pass	By-pass	By-pass
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ceramique	En ligne (à bielles)/laiton/ceramique	En ligne (à bielles)/laiton/ceramique	En ligne (à bielles)/laiton/ceramique
Réservoir détergent	l	-	-	-	-
Distributeur de Détergent		Basse-pression	Basse-pression	Basse-pression	Basse-pression
Dimension (LxWxH)	cm	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Poids	Kg	49,5	78,20	84	85
Accouplement moteur-pompe		direct	souple a flector	Réduction bain d'huile	Réduction bain d'huile
Heures maxi/jour	h	3	5	7	7

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025  
POIGNEE G6000 M22



RÉFÉRENCE: LCPR40013  
EXTENSION INOX P70  
+HY.JET



RÉFÉRENCE: UGLN49990  
BUSE HAUTE PRESSION  
1/4 (POUR 180/11-F ET  
250/15-G)



RÉFÉRENCE: UGLN05199  
BUSE HAUTE PRESSION 1/4  
(POUR 220/16-G ET  
220/16-GD)



RÉFÉRENCE: TBAP25324  
FLEXIBLE HAUTE PRESSION  
10m



RÉFÉRENCE: KTRI00038  
KIT ASPIRATION  
DETERGENT POUR  
220/16-G ET 220/16-GD)



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR89117  
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN05174  
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: LCPR40009  
LANCE TURBO KIT  
SABLAGE (POUR  
180/11 ET 250/15)



RÉFÉRENCE: LCPR41973  
POUR 220/16-G ET  
220/16-GD)



RÉFÉRENCE: LCPR29360  
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE: TBAP40062  
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: TBAP44379  
FLEXIBLE H.P. 20 m



RÉFÉRENCE: RCIN10810  
RACCORDS DE TUYAU  
M22



RÉFÉRENCE: KTRI40186  
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: TBAP23853  
DÉBOUCHE  
CANALISATION 10 m  
(POUR 180/11)



RÉFÉRENCE: TBAP24406  
DÉBOUCHE CANALISATION  
20 m (POUR 250/15,  
220/16-G ET 220/16-GD)



RÉFÉRENCE: CANA99007  
BUSE 3 RÉTROJETS  
(POUR 180/11)



RÉFÉRENCE: CANA99015  
RÉFÉRENCE: CANA99015  
BUSE 3 RÉTROJETS  
(POUR 250/15, 220/16-G  
ET 220/16-GD)



RÉFÉRENCE: LCPR14858  
KIT SABLAGE (POUR 180/11  
ET 250/15)



RÉFÉRENCE: LCPR13557  
KIT SABLAGE  
(POUR 220/16-G ET  
220/16-GD)

