



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE (CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE)

**NOUVEAU**

# PW-E101

PRESSION

170  
bar

DÉBIT

600÷720  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

16,4÷40,4  
kW

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPAA
- ▶ SYSTÈME DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE INTELLIGENT - RTCI
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU ANTI-CALCAIRE - CNAC
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRODUITS CHIMIQUES - CNPC
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

INDUSTRIE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

COLLECTIVITÉS

PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT, PAS DE CARBURANT

CHAUDIÈRE À CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXYDABLE UTILISABLE EN AGRO-ALIMENTAIRE

PROTECTION ANTI-CALCAIRE

ROUES ET FLEXIBLE ANTI-TRACES D'ORIGINE

GARANTIE 2 ANS

## INNOVATIONS



G6000™ PISTOLET À TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE



CONSTRUCTION MODULAIRE



AMSC™ CONTRÔLE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONS AVANCÉ



TOUT TERRAIN



CHAUDIÈRE EXCLUSIVE IPC WORLDWIDE



POMPE IPC



CONCEPTION ET FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUES



DIGITAL DISPLAY DD

## SPÉCIFICATIONS



ROUES LARGES AMÉLIORANT LA MANIABILITÉ ET FACILITANT LE TRANSPORT



PANNEAU DE COMMANDE AVEC TÉMOIN LUMINEUX ET AFFICHAGE



CHAUDIÈRE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 AVEC 3 NIVEAUX DE HAUTE EFFICACITÉ

## DONNEES TECHNIQUES

		<b>PW-E101 D1710 P12T</b>	<b>PW-E101 D1712 P24T</b>	<b>PW-E101 D1712 P24T</b>
Référence		IDAC41400	IDAC41401	IDAC41403
<b>PERFORMANCES</b>				
Pression	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	600	720	720
Température de sortie d'eau	°C	80	80	80
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50 /24,4A	3-400-50 /43,2A	3-400-50 /54A
Puissance absorbée	kW	15,9	29	36,2
Nbre de pôles moteur /Tr/min		4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	12	24	36
Réservoir Anti-calcaire	l	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	113	113	113

## EQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025  
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087  
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP40237  
FLEXIBLE HP BLEU  
ANTI-TRACE 10 m



RÉFÉRENCE: UGLN49986  
BUSE HAUTE PRESSION  
1/4" 1504



RÉFÉRENCE: UGLN11196  
BUSE HAUTE PRESSION  
1/4" 15035 POUR 12KW



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360  
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE: LCPR24906  
LANCE DOUBLE P70  
(SANS BUSES)



RÉFÉRENCE: SPID24939  
LANCE HYDROBROSSE  
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCLC41140  
CLOCHE DE LAVAGE DE  
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: TBAP23853  
DÉBOUCHE CANALISATION  
10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406  
DÉBOUCHE CANALISATION  
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: KTRI40341  
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: TBAP39122  
FLEXIBLE HP BLEU  
ANTI-TRACE 20 m



RÉFÉRENCE: ICALCAR1  
12X1 l DE LIQUIDE  
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: ICALCAR5  
ANTICALCAIRE CARTON  
4X5 l



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5  
SHAMPOING VOITURE 4X5 l

