



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

NOUVEAU PW-H201/21P TRI-TRIX PREMIUM

GAMME PRO TRÈS INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU- DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS - FPS
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU DE CARBURANT - FLC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN- MCL
- ▶ LEDS DE SIGNALISATION
 - NIVEAU DE CARBURANT
 - NIVEAU D'ANTI-CALCAIRE
 - TEMPÉRATURE DE CONSIGNE
 - CONTRÔLE DE FLAMME

PRESSION

200
bar

DÉBIT

1300
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5
kW

MODE DE
FONCTIONNEMENT
PRÉDÉFINIS

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
DE LA TEMPÉRATURE

ACCÈS RAPIDE POUR LE
RÉGLAGE OU LE REMPLISSAGE



INDICATEUR DE
MAINTENANCE

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



AMSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



DAID
DÉTERGENT ET
ANTITARTRE POUR
INJECTION DIRECTE



CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



TOUT
TERRAIN



CONSTRUCTION
MODULAIRE



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



POMPE
IPC



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



DIGITAL
DISPLAY
DD

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS TÉMOINS.



ACCÈS SIMPLIFIÉ AU RÉGLAGE
ET AU REMPLISSAGE DES
FLUIDES



NOUVEAU PLASTIQUE PLUS
RÉSISTANT.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		PW-H 201/21P TRI IDAC41490	PW-H 201/21P TRI-X IDAC61490
PERFORMANCES			
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de l'eau à la sortie	°C	30-140	30-140
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	≤100	≤100
Consommation de carburant	Kg/h	7,4	7,4
Réservoir de carburant	l	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22
Distribution de détergent		haute pression	haute pression
Dimension (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	172	175

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE H.P. 1/4 15065



RÉFÉRENCE: TBAP40256
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m (POUR TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP40062
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15 m
(POUR TRI X)



RÉFÉRENCE: KTRI40341
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR VERSION TRI-X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE: LCPR24906
LANCE DOUBLE P70
(SANS BUSES)



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCLC41140
CLOCHE DE LAVAGE DE
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: LCPR14860
LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE
CANALISATION 20 m



RÉFÉRENCE: LCPR40171
LANCE TURBO Ø 0,65



RÉFÉRENCE: LCPR29363
LANCE VAPEUR P70



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: ICALCAR5
ANTICALCAIRE CARTON
4X5 l



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l

