



SQUARE VAC 1/30 L TC W&D

SQUARE VAC 1/45 L TC W&D

SQUARE VAC 1/30 M TC W&D

SQUARE VAC 1/45 M TC W&D

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CERTIFICATION CLASSE L OU M
- ▶ SYSTEME AUTOMATIQUE DE DECOLMATAGE DU FILTRE (PAR INVERSION DU FLUX D'AIR)
- ▶ PRISE D'ASSERVISSEMENT OUTIL (SÉLECTEUR POUR DÉMARRAGE MANUEL OU PAR L'OUTIL ÉLECTROPORTATIF)
- ▶ DOUBLE FILTRE PANNEAU (SURFACE TOTALE DE 1M²)
- ▶ LEDS D'AVERTISSEMENTS (MAINTENANCE ; CUVE PLEINE ; SERVICE)
- ▶ CAPTEUR DE SECURITE AVEC ARRÊT SI CUVE PLEINE
- ▶ SELECTEUR DE PUISSANCE & DE NIVEAU SONORE
- ▶ SELECTEUR DE Ø FLEXIBLE D'ASPIRATION (Ø 25 / 28 / 38 / 50 MM)
- ▶ FLEXIBLE ANTISTATIQUE Ø 29 MM DE SERIE (LONGUEUR 5M)
- ▶ SAC TEXTILE FILTRANT AVEC BOUCHON DE SECURITÉ
- ▶ TIMON & COMPARTIMENT DE STOCKAGE ACCESSOIRES (UNIQUEMENT MOD. 45 L)
- ▶ TÊTE COMPATIBLE AVEC SYSTEME DE CAISSE TYPE « SYSTAINER® »
- ▶ CÂBLE ELECTRIQUE PRO DE 8,5M (ORANGE TYPE H07BQ-F, ISOLÉ PU)

PUISSANCE MAX	DÉPRESSION	DÉBIT D'AIR	CAPACITÉ CUVE TOTALE
1200 W	2200 mmH ₂ O	250 m ³ /h	30/45 l



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT



ARTISANAT



AUTOMOBILE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



CONÇU POUR INSTALLER UNE CAISSE TYPE « SYSTAINER® »



FILTRES À DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE



TABLEAU DE BORD INTUITIF & ERGONOMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		SV 1/30 L TC W&D	SV 1/45 L TC W&D	SV 1/30 M TC W&D	SV 1/45 M TC W&D
Référence		ASD014383	ASD014385	ASD014384	ASD014386
PERFORMANCES					
Utilisation		EAU ET POUSSIÈRE	EAU ET POUSSIÈRE	EAU ET POUSSIÈRE	EAU ET POUSSIÈRE
Moteur		1	1	1	1
Puissance	W	1200	1200	1200	1200
Puissance prise (50 Hz - maxi connectable)	W	2400	2400	2400	2400
Tension	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Dépression	mmH ₂ O	2200	2200	2200	2200
Débit d'air	m ³ /h	250	250	250	250
Volume de la cuve	l	30	45	30	45
Longueur câble	m	8,5	8,5	8,5	8,5
Niveau de pression sonore	dB (A)	70	70	70	70
Diamètre des accessoires	mm	29	29	29	29
Surface de filtration	cm ²	2 x 5.000	2 X 5.000	2 X 5.000	2 X 5.000
Type de filtration		Papier - Classe M			
Capacité du filtre sac	Kg	5	5	5	5
Dimensions (LxPxH)	mm	430X425X510	470X450X635	430X425X510	470X450X635
Poids	kg	10,2	13,5	10,2	13,5

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01375
TUYAU FLEXIBLE
ANTISTATIQUE 5 m
Ø29 mm



RÉFÉRENCE: MPVR13703
ADAPTATEUR POUR TUYAU
UNIVERSEL



RÉFÉRENCE: FTDP00897
FILTRE CARTOUCHE
PAPIER (X2 NÉCESSAIRES
PAR APPAREIL)



RÉFÉRENCE: FTDP00899
SAC TEXTILE FILTRANT
CAPACITÉ 5 L AVEC
BOUCHON DE SECURITÉ



ACCESSOIRES OPTIONNELS

RÉFÉRENCE: FTDP00898
FILTRE CARTOUCHE
POLYESTER LAVABLE
(X2 NÉCESSAIRES PAR
APPAREIL)



RÉFÉRENCE: MPVR09084
ADAPTEUR MULTI
DIAMÈTRE ANTISTATIQUE
(Ø 25/28/38/50 mm)



RÉFÉRENCE: PMDT00905
SUCEUR BISAUTÉ
ANTISTATIQUE Ø32 mm
(Nécessite
adaptateur MPVR09084)



RÉFÉRENCE: PMDT01084 - KIT COMPLET DE NETTOYAGE DE SOL Ø38 MM

RÉFÉRENCE: TBFX01231
TUYAU FLEXIBLE 2.5 m



RÉFÉRENCE: MPVR43047
POIGNÉE AVEC RÉGLAGE
DE DÉBIT



RÉFÉRENCE: LAFN43048
TUBE ALU SURMOULAGE
PLASTIQUE DE 50 cm
(2 PIÈCES)



RÉFÉRENCE: SPPV43050
SUCEUR POUSSIÈRE
(SOLS DURS)



RÉFÉRENCE: SPPV43051
SUCEUR EAU



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR PLAT



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE



RÉFÉRENCE: MPVR43049
ADAPTATEUR (POUR
TUBES LAFN43048)



RÉFÉRENCE: PMDT00026 - KIT COMPLET DE NETTOYAGE DE SOL Ø38 MM ANTISTATIQUE

RÉFÉRENCE: TBFX00794
TUYAU FLEXIBLE
ANTISTATIQUE 4 m



RÉFÉRENCE: LAFN28240
TUBES CHROMÉS COUDÉS
(2 PIÈCES)



RÉFÉRENCE: SPPV37133
SUCEUR POUSSIÈRE (SOLS
DURS)



RÉFÉRENCE: MPVR00152
TUBES PLASTIQUE DE 50
cm (2 PIÈCES)



RÉFÉRENCE: SPPV43052
BROSSE RONDE



RÉFÉRENCE: SPPV00156
SUCEUR PLAT Ø38 mm



RÉFÉRENCE: PMDT00443 - KIT COMPLET DE NETTOYAGE DE SOL Ø50 MM

RÉFÉRENCE: TBFX01027
TUYAU FLEXIBLE 3 m



RÉFÉRENCE: LAFN49581
TUBES CHROMÉS COUDÉS
(1 PIÈCE LONG. 135 cm)



RÉFÉRENCE: SPPV01960
BROSSE À POILS (LAMELLES
AMOVIBLES)



RÉFÉRENCE: SPPV49600
SUCEUR PLAT CHROMÉ



RÉFÉRENCE: MPVR40232
RACLETTE LAMELLES
CAOUTCHOUC SYN-
THÉTIQUE (KIT DE 2 PIÈCES)

