



NETTOYEURS HAUTE PRESSION – EAU FROIDE – MONOPHASÉS

PW 130/10 SRI - SRI XR

PRESSION

130
bars

DÉBIT

600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,7
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SOLIDE CONCEPTION VERTICALE
- ▶ GROUPE MOTEUR / POMPE À L'HORIZONTALE : 1400 TR/MIN
- ▶ SYSTÈME TOTAL STOP DIRECT
- ▶ VERSION « PLUS » : ENROULEUR INTÉGRÉ ÉQUIPÉ 12 M FLEXIBLE HP & SECONDE LANCE TURBO (JET CRAYON ROTATIF DE DÉCAPAGE)
- ▶ RÉGLAGE DE PRESSION AU BYPASS
- ▶ RÉSERVOIR DÉTERGENT INTÉGRÉ AMOVIBLE 3 LITRES (EN BASSE PRESSION)
- ▶ PISTOLET TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE RACCORD M22 ANTI-VRILLAGE
- ▶ CHÂSSIS AVEC RANGEMENTS ACCESSOIRES & LANCES



VERSION STANDARD



VERSION PLUS « XR »

UTILISATION RECOMMANDÉE

PRO 3h EN CONTINU / JOUR



SECTEURS D'ACTIVITÉ

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



COLLECTIVITÉS



HORECA



SPÉCIFICATIONS



POMPE RADIALE À BIELLES & MANOMÈTRE



RÉSERVOIR DÉTERGENT 3 LITRES AMOVIBLE



ENROULEUR INTÉGRÉ AVEC FREIN (VERSION « XT »)

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 130/10 SRI	PW 130/10 SRI XR
Référence		IDAF94168	IDAF94187
Pression (réglable)	bars/Mpa	30 à 130	30 à 130
Débit	l/h	600	600
Buse HP 1/4" : Calibre - Angle jet		040 - 15 à 40°	040 - 15 à 40°
Température MAX entrée d'eau	°C	50	50
Alimentation électrique - Tension	V-Hz/A	Monophasé 230 V - 50 / 13,3 A	Monophasé 230 V - 50 / 13,3 A
Puissance absorbée	kW	2,7	2,7
Pôle moteur - Vitesse de rotation	tr/min	4 - 1400	4 - 1400
Type de pompe - Culasse / Pistons		RADIALE - Laiton / x 3 Céramique	RADIALE - Laiton / x 3 Céramique
Système TOTAL STOP		OUI Direct	OUI Direct
Réservoir détergent (intégré & amovible)	l	3	3
Enrouleur + Seconde Lance TURBO		NON	OUI intégré
Flexible Haute Pression	m	8	12
Dimensions (LxlxH)	cm	49 x 40 x 93	49 x 40 x 93
Poids	Kg	32,6	35
Utilisation maxi continue/jour	h	3	3

ACCESSOIRES DE SÉRIE

RÉFÉRENCE: IPPR40025
PISTOLET RALLONGE G6000
 TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE
 & RACCORD TOURNANT
 (M22 M / M22 F)



RÉFÉRENCE: LCPR40057
PW 150/9 : LANCE
 MULTIJETS HP/BP
 (Ø BUSE 1,20 - M22 M)



RÉFÉRENCE: LCPR93177
PW 150/9 & PW 180/13 :
 LANCE TURBO - DE SÉRIE EN
 VERSION XR - JET CRAYON
 ROTATIF DE DÉCAPAGE
 (Ø BUSE 1,30 - M22 M)



RÉFÉRENCE: LCPR40046
PW 180/13 : LANCE
 MULTIJETS HP/BP
 (Ø BUSE 1,50 - M22 M)



RÉFÉRENCE: TBAP28305
LANCE TURBO Ø1,15 mm
 (2) (POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: TBAP93827
FLEXIBLE HP ARMÉ DE 12 m
 (M22 M / M22 F)



ACCESSOIRES OPTIONNELS

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHEUR
 CANALISATION 10 m (M22
 M / 1/4»M) SANS BUSE
 RÉTROJETS 1/4»F



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHEUR
 CANALISATION 20 m SANS
 BUSE RÉTROJETS 1/4»F



RÉFÉRENCE: CANA99027
BUSE 3 RÉTROJETS AR
 POUR DÉBOUCHEUR
 (CALIBRE 035 - 1/4»F)



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI BROSSE PRO BP -
 POILS NYLON - (LG 70 cm
 - MAX 60°C - M22 M)



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO BP
 - POILS NYLON - (LG 70 cm
 - MAX 60°C - M22 M)



RÉFÉRENCE: LCPR40040
CANON À MOUSSE -
 BIDON 1 L AVEC CRÉPINE
 (MAX 60°C - M22 M)



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BP LAITON CALIBRE
 (1/4»M)



RÉFÉRENCE: KTRI82810
RACCORD TYPE
 GARDENAT™ AVEC FILTRE
 (3/4»F)



RÉFÉRENCE: UGLN04650
BUSE HP CALIBRE 040
 ANGLE 15° (1/4»M)



RÉFÉRENCE: LCPR14859
RÉFÉRENCE : LCPR14859
 KIT SABLAGE HUMIDE
 CALIBRE 1,5 (M22 M - BUSE
 ACIER DURCI) POUR SABLE
 SEC SPÉCIAL CALIBRÉ DE
 0,6 mm À 1,2 mm



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
DÉTERGENT S.M.V 4 X
 BIDONS 5 L NETTOYANT
 / DÉGRAISSANT /
 DÉMOUSTIQUANT



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE 2 VOIES HP / BP À
 RÉGLAGE DE PRESSION
 SANS BUSE HP & BP (LG
 50 cm - M22 M - 2 X 1/4»F)



RÉFÉRENCE: LANC126151
LANCE COUDÉE 90° SANS
 BUSE HP - (LG 90 cm - M22
 M / 1/4»F)



RÉFÉRENCE: KTRI29366
CÔNE VIDE CAVE HP BUSE
 HP NON FOURNIE (M22 M
 - TUYAU 5 m Ø 38 mm) AVEC
 L'EAU EN HP, PAR EFFET DESYPHON,
 ASPIRER FEUILLES / GRAVATS / BOUJE/
 ETC. JUSQU'À Ø20 mm



RÉFÉRENCE: 9113114
CLOCHE DE LAVAGE DES
 SOLS MEDIUM
 Ø 560 MM - 2 BRAS - SANS
 BUSES HP (X2)

RÉFÉRENCE: UGLN126422
BUSE HP CALIBRE 020
 ANGLE 40° (1/4»M)
 POUR CLOCHE LAVAGE :
 X2 NÉCESSAIRES

