



NETTOYEURS HAUTE PRESSION – EAU FROIDE - MONOPHASÉS



PW 150/8 SAB XR

PW 150/8 SAB-L XR

PW 160/9 SAB-L XR

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SOLIDE CHÂSSIS AVEC RANGEMENTS ACCESSOIRES & BUSES (Clipsables)
- ▶ POMPES AXIALES À CULASSE ALPAX OU LAITON
- ▶ SYSTÈME TOTAL STOP DIRECT
- ▶ ENROULEUR ÉQUIPÉ AVEC 10 M DE FLEXIBLE HP PRO ARMÉ
- ▶ TÊTE JET TURBO CLIPSABLE (Jet crayon rotatif de décapage)
- ▶ POIGNÉE D'ENROULEUR RÉTRACTABLE
- ▶ RÉSERVOIR DÉTERGENT INTÉGRÉ AMOVIBLE 1,2 LITRES (En basse pression)
- ▶ SOLIDE POIGNÉE ALU TÉLESCOPIQUE
- ▶ SUPPORT D'ENROULEMENT DU CÂBLE ÉLECTRIQUE (Longueur 5 m – H05VV-F)
- ▶ ACCESSOIRES PRO COUPLAGE M22
- ▶ BUSES 4 JETS : 40° / 25° / 15° / 0°+ BASSE PRESSION (Pour détergent en BP)
- ▶ DOUBLE FILTRE EAU : EN ENTRÉE D'EAU & TAMIS ENTRÉE PISTOLET HP

UTILISATION RECOMMANDÉE

POMPE ALPAX 1 H MAXI EN CONTINU / JOUR
POMPES LAITON 2H MAXI EN CONTINU / JOUR



SECTEURS D'ACTIVITÉ

BRICOLAGE



AGRICULTURE



AUTOMOBILE



COLLECTIVITÉS



HORECA



PRESSIONS

150÷160
bar

DÉBITS

500÷540
l/h

PUISSANCES ABSORBÉES

2,5÷3,2
kW



SPÉCIFICATIONS



POMPE AXIALE PRO ALPAX – 3 PISTONS INOX
PW 150/8 SAB XR



POMPES AXIALES PRO LAITON – 3 PISTONS INOX
PW 150/8 SAB-L XR
PW 160/9 SAB-L XR



POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 150/8 SAB XR	PW 150/8 SAB-L XR	PW 160/9 SAB-L XR
Référence		IDAF94427	IDAF94461	IDAF94429
EAN 13 Bar Référence		8013378484121	8013378486347	8013378484480
Pression	bar/Mpa	150/15	150/15	160/16
Débit	l/h	500	500	540
Température MAX entrée d'eau	°C	50	50	50
Tension	Ph - V - Hz / A	1 - 230 - 50 / 10	1 - 230 - 50 / 10	1 - 230 - 50 / 12
Puissance absorbée	kW	2,5	2,5	3,2
Pôle moteur - Vitesse de rotation	tr/min	2 - 2800	2 - 2800	2 - 2800
Type de pompe / Tête / Pistons		Axiale / Alpax / Inox	Axiale / Laiton / Inox	Axiale / Laiton / Inox
Système TOTAL STOP		•	•	•
Réservoir détergent	l	1,2	1,2	1,2
Flexible Haute Pression	m	10	10	10
Calibre buse HP 1/4" compatible		025	025	025
Long. Câble électrique (3G - H05 VVF)	m (section)	5 (1mm²)	5 (1mm²)	5 (1,5 mm²)
Dimension (LxIxH)	cm	43,9x39x95	43,9x39x95	43,9x39x95
Poids	Kg	25	25	26
Utilisation maxi continue/jour	h	1	2	2

ACCESSOIRES DE SÉRIE

RÉFÉRENCE: IPPR40034
PISTOLET RALLONGE
(M22 M / M22F)



RÉFÉRENCE: LCPR40225
LANCE SIMPLE INOX 37 cm
(M22 M / COUPLEUR RAPIDE
POUR BUSES CLIPSABLES)



RÉFÉRENCE: LCPR40226
PULVÉRISATEUR MOUSSE
COUPLAGE RAPIDE :
RÉSERVOIR 0,75 l



RÉFÉRENCE: TBAP40326
FLEXIBLE HP 10 m



RÉFÉRENCE: LCTE40040
TÊTE TURBO (JET CRAYON
ROTATIF)
COUPLAGE RAPIDE



RÉFÉRENCE: UGLN40065
BUSE BP NOIRE
COUPLAGE RAPIDE



POUR PW 150/8 SAB XR
BUSES CLIPSABLES
UGLN40053 JET 0°
UGLN40055 JET 15°
UGLN40054 JET 25°
UGLN40056 JET 40°



POUR PW 160/9 SAB XR
BUSES CLIPSABLES
UGLN40049 JET 0°
UGLN40051 JET 15°
UGLN40050 JET 25°
UGLN40052 JET 40°



OPTIONAL ACCESSORIES - SEMI-PRO



BLISTER

RÉFÉRENCE: KTRI40329
BROSSE ROTATIVE BP
(M22 M) SOUS BLISTER
(+ ADAPTATEUR M22 - EN BP)



RÉFÉRENCE: KTRI40330
BROSSE MANUELLE BP
(M22 M) SOUS BLISTER
(+ ADAPTATEUR M22 - EN BP)



RÉFÉRENCE: KTRI40325
SURFACE CLEANING
(BLISTER)
(+ ADAPTATEUR M22)



RÉFÉRENCE: KTRI40327
DÉBOUCHEUR
CANALISATION 6 m (M22
M) + BUSE RÉTROJETS (1/8")
SERTIE - SOUS BLISTER



RÉFÉRENCE: KTRI40328
KIT HYDROSABLAGE (M22
M) SOUS BLISTER
(+ ADAPTATEUR M22)



OPTIONAL ACCESSORIES - PRO

RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE 2 VOIES HP / BP
SANS SES BUSES HP & BP
(LG 50 cm - M22 M -
2 X 1/4" F)



RÉFÉRENCE: UGLN75421
BUSE HAUTE PRESSION
CALIBRE 025 ANGLE 15°
(1/4" M)



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION
LAITON (1/4" M)



RÉFÉRENCE: UGLN126423
X 1 BUSE HP CLOCHE DE
LAVAGE Calibre 015 angle
40° (1/4" M) - X 2 buses HP
nécessaires



RÉFÉRENCE: LCLC40027
CLOCHE DE LAVAGE
SOLS MEDIUM INOX
Ø350 mm - 2 bras - sans
les 2 buses HP - Couplage
M22M sur le pistolet



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI BROSSE PRO BP -
POILS NYLON
(LG 70 cm - M22 M)



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO BP -
POILS NYLON
(LG 70 cm - M22 M)



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHEUR CANALISATION
10 m (M22 M / SORTIE
1/8" M) sans sa buse
rétrojets 1/8" F



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHEUR CANALISATION
20 m (M22 M / SORTIE
1/8" M) sans sa buse
rétrojets 1/8" F



RÉFÉRENCE: LCLC49494
CLOCHE DE LAVAGE SOLS
BASIC 355x355 mm - Sur
roues - 2 bras + buses:
Calibre 035 - Avec réglage de
pression - Couplage M22M sur
le pistolet



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
DÉTERGENT S.M.V
CARTON DE 4 X BIDONS
DE 5 LITRES NETTOYANT/
DÉGRAISSANT /
DÉMOUSTIQUANT



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS AR
POUR DÉBOUCHEUR
(CALIBRE 3 X 0,75 - 1/8" F)

